

Tehnicni list

Vrstna stisljiva objemka, svetlo siva

Št. artikla: 2250209



Univerzalna objemka za posamično pritrditev kablov, vodov in cevi, vse velikosti je mogoče poljubno priključiti med seboj, z lepilno nogo, vzdolžno luknjo in za pritje na navoj M6.

Za lepljenje poliamidnih objemk na zidove in beton uporabite hitro lepilo za dvizhne vode Impu-Fix tipa 509.

*Velikost 3 do 7 ni primerna za plinski zabijalni aparat.



PA poliamid

Matični podatki

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Št. artikla | 2250209 |
| Tip | 2037 12-20 LGR |
| Oznaka 1 | Vrstna objemka na pritisk |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 12-20mm |
| Barva | svetlo siva RAL 7035 |
| Material | poliamid |
| Najmanjša enota VK | 50 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 0,572 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |

Tehnicni list


Vrstna stisljiva objemka, svetlo siva

Št. artikla: 2250209



Dimenzije

| | |
|--------------|--------|
| Mera A | 28 mm |
| Mera d maks. | 20 mm |
| Mera d min. | 12 mm |
| Mera F | 14 mm |
| Mera H1 | 8,5 mm |
| Mera H2 | 26 mm |
| Mera H3 | 34 mm |



Tehnični podatki

| | |
|---------------------------|----------------|
| Možnost nizanja | da |
| Število kablov/cevi | 1 |
| Način pritrditve | Vijačna luknja |
| Brez halogenov | da |
| Zaskočni sistem | da |
| Udarna trdnost | ne |
| Maks. vpenjalno območje D | 20 mm |
| Min. vpenjalno območje D | 12 mm |