

Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba V4A

Št. artikla: 1018693



Pritrdilna sponka z dvojnim prekrivanjem za kable in cevi



A4	Nerjaveče legirano jeklo 1.4571
2B	surovo, naknadno obdelano

Matični podatki

Št. artikla	1018693
Oznaka 1	Pritrdilna objemka
Oznaka 2	dvakratno upognjena
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	32mm
Material	Nerjaveče legirano jeklo 1.4571
Površina	surovo, naknadno obdelano
Standard površine	
Najmanjša enota VK	100
Količinska enota	kos
Teža	1,26 kg
Enota teže	kg/100 kos
Odtis CO (GWP) od zibelke do vrat	0,0787 kg COe / 1 Kos


Tehnicni list

Pritrdilna sponka 605, srednja izvedba V4A

Št. artikla: 1018693



Dimenzije



Dolžina	66 mm
Širina	14 mm
Višina	30 mm
Mera A	66 mm
Mera B	52 mm
Mera b	14 mm
Mera D	32 mm
Mera d	4,5 mm
Mera e	6 mm
Mera H	30 mm
Mera t	1 mm

Tehnični podatki

Razdalja do stene	ne
Število kablov/cevi	1
Izvedba	dvoslojno
Način pritrditve	Vijačna luknja
za premer	32
Primerno v ognjevarnem območju	ne
Brez halogenov	da
Plastično oploščeno	ne
Velikost luknje	4,5 x 6 mm
Debelina materiala	1 mm
Nazivni premer	32 mm
Odporen proti UV-žarkom	da