

# Tehnicni list

## Pokrov, neperforiran DD


Št. artikla: 6052656



Neperforirani pokrov za kabske in mrežne kanale.

Vtisnjena ojačitev 500 mm širine.

Pri uporabi pokrova na zunanjem področju so potrebni dodatni zaščitni ukrepi pred vremenskimi vplivi.



**St** Jeklo

**DD** pocinkano cink/aluminij, Double Dip

### Matični podatki

Št. artikla	6052656
Tip	DRLU 300 DD
Oznaka 1	Pokrov, neluknjano
Oznaka 2	za kabel. pol. in kab. lestev
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	300x3000
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	256 kg
Enota teže	kg/100 m


# Tehnicni list

Pokrov, neperforiran DD

Št. artikla: 6052656



## Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Širina	300 mm
Širina	12 in
Višina	13 mm
Debelina pločevine	0,04 in
Debelina pločevine	1 mm
Mera B	300 mm
Mera H	15 mm

## Tehnični podatki

Način pritrditve	Sponka pokrova
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne