



Vgradni okvir s pokrovom z ročico za vgradnjo 6 posameznih elektroelementov Modul 45 v 2 univerzalnih nosilcih UT3, uporaba v sistemih talnih kanalov in dvojnih tleh v notranjih prostorih.

Prav tako se lahko instalirajo 4 standardni elektroelementi.

Vgradni okvir s pokrovom in ročico, 2-komorni, za vgradnjo montažne ploščice MT4. Instalirata se lahko 2 pokrivni plošči v izvedbi APMT2.



PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7405436
Tip	GESR4 U 7011
Oznaka 1	Vgradni okvir s pokrovom
Oznaka 2	za univerzalno montažo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø234x61
Barva	jekleno siva; RAL 7011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	140 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	6
Število nosilcev aparata	2
Izvedba	okroglo
Izvedba kablanskega odvoda	Vrtljivi izpust za kabel
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	suho
Možnost vgradnje tesnila	ne

Tehnični podatki

Min. višina tal	73 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	da
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talno omarico	250/350
Primerno za talni kanal	da
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	da
Z odprtino za talno oblogo	da
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	R4
Okvirna izvedba	Okvir za zaščito tepiha
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP40
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Izvedba za visoko obremenitev	ne
Tip vgradnega sistema	UT3
Navpična obremenitev, velika površina	do 5.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Odpiralni mehanizem	Streme ročaja
Debelina talne obloge	5 mm