

# Tehnicni list

## Vgradni okvir s pokrovom GRAF9 za mokro vzdrževanje

Št. artikla: 7405746



Vgradni okvir s tubusom za mokro vzdrževana tla, za vgradnjo do 12 posameznih elektroelementov Modul 45 v 3 univerzalne nosilce UT4, uporaba v sistemih talnih kanalov in dvojnih tleh v notranjih prostorih.

Prav tako se lahko instalira 9 standardnih elektroelementov.

Vstavek za aparat s tubusom za mokro vzdrževana tla, 3-komorni, za vgradnjo montažnega nosilca MT9. Instalirajo se lahko 3 pokrivne plošče v izvedbi APMT5.



**AIG** aluminijeva tlačna litina

### Matični podatki

Št. artikla	7405746
Tip	GRAF9-2 U 7011
Oznaka 1	Vgradni okvir za mokro vzdr.
Oznaka 2	s progastim pokrovom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø325x74
Barva	jekleno siva; RAL 7011
Material	aluminijeva tlačna litina
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	246 kg
Enota teže	kg/100 kos

### Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	12
Število nosilcev aparata	3
Izvedba	okroglo
Izvedba kablanskega odvoda	Potopni tubus
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	mokro
Možnost vgradnje tesnila	da

### Tehnični podatki

Min. višina tal	80 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	da
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	da
Primerno za talno omarico	350
Primerno za talni kanal	da
Z odprtino za talno oblogo	ne
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	R9
Okvirna izvedba	Okvir za zaščito tepiha
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP45
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	da
Tip vgradnega sistema	UT4
Navpična obremenitev, velika površina	do 10.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Odpiralni mehanizem	Vrtljivi zapah