

Tehnicni list

Vgradni okvir s pokrovom GRAF9 za mokro vzdrževanje

Št. artikla: 7405750



Vgradni okvir s tubusom za mokro vzdrževana tla, za vgradnjo do 12 posameznih elektroelementov Modul 45 v 3 univerzalne nosilce UT4, uporaba v sistemih talnih kanalov in dvojnih tleh v notranjih prostorih.

Prav tako se lahko instalira 9 standardnih elektroelementov.

Vstavek za aparat s tubusom za mokro vzdrževana tla, 3-komorni, za vgradnjo montažnega nosilca MT9. Instalirajo se lahko 3 pokrivne plošče v izvedbi APMT5.



AIG aluminijeva tlačna litina

Matični podatki

Št. artikla	7405750
Tip	GRAF9-2 U 9011
Oznaka 1	Vgradni okvir za mokro vzdr.
Oznaka 2	s progastim pokrovom
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø325x74
Barva	grafitno črna; RAL 9011
Material	aluminijeva tlačna litina
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	246 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	12
Število nosilcev aparata	3
Izvedba	okroglo
Izvedba kablskega odvoda	Potopni tubus
Zaščitni okvir talne obloge	da
Nega tal	mokro
Možnost vgradnje tesnila	da

Tehnični podatki

Min. višina tal	80 mm
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	da
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	da
Primerno za talno omarico	350
Primerno za talni kanal	da
Z odprtino za talno oblogo	ne
Nazivna velikost za enote za vgradnjo aparatov	R9
Okvirna izvedba	Okvir za zaščito tepiha
Vrsta zaščite (IP) v uporabljenem stanju	IP20
Vrsta zaščite (IP) v neuporabljenem stanju	IP45
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Izvedba za visoko obremenitev	da
Tip vgradnega sistema	UT4
Navpična obremenitev, velika površina	do 10.000 N
Navpična obremenitev, majhna površina	do 3.000 N
Dovoljenja	VDE
Odpiralni mehanizem	Vrtljivi zapah