

Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 130, višina kanala 90, simetričen

Št. artikla: 6277300



Zidni kanal GS za montažo na steno ali pritrdilne konzole. Zidni kanal GS ima samostične zaskočne sponke za sprejem ločilne pregrade iz jeklene pločevine. Izenačitev potenciala med spodnjimi deli kanalov je izvedena s spojko. Med pokrovom in spodnjim delom sta zaščita in izenačitev potenciala zagotovljeni s patentiranim, samostičnim pokrovom kanala. Sistemska odprtina realno znaša 76,5 mm. Pokrov je treba naročiti posebej.

Večje dolžine do 3000 mm za osnove kanalov in pokrove ter ostale barve RAL so na voljo na povpraševanje. Vidne površine lakiranih zidnih kanalov so prekrите s folijo.



St Jeklo

Matični podatki

Št. artikla	6277300
Tip	GS-S90130RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	simetričen
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	90x130x2000
Barva	bela; RAL 9010
Material	Jeklo
Najmanjša enota VK	2
Količinska enota	Meter
Teža	321 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Zidni kanal Rapid 80, širina kanala 130, višina kanala 90, simetričen

Št. artikla: 6277300



Dimenzije



Dolžina	2.000 mm
Širina	130 mm
Višina	90 mm

Tehnični podatki

Število pokrovov	1
Število vtičnih ločilnih pregrad	1
Izvedba hrbtna stena (notranja stran)	z zaskočnimi sponami
Pravokotna konstrukcijska izvedba	da
Zaščitna pločevina dna	z zaščitno pločevino dna
Brez halogenov	da
Pritrdilna sponka za kable	ne
Spojka za kanal	ne
Način montaže pokrovov	Notranja
Montažna perforacija na dnu	da
Korisen presjek	10050 mm ²
Priložen pokrov	ne
Širina pokrova	76,5 mm
Vrsta zaščite	IP30
Zaščitna folija	da
IK-koda stopnje zaščite	IK10
Simetrično	da
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-25 °C