



Instalacijska doza za talno dozo FES R2 za montažo v talno dozo za estrih UD GES R2 in v dvojne talne plošče z vgradno odprtino s premerom 122 mm.

Obseg dobave vključuje eno ločilno pregrado in dve pokrivni plošči za vgradnjo enojnih naprav Modul 45. S pomočjo montažne plošče je mogoče vgraditi dve podatkovni vtičnici (Keystones).



PA poliamid

Matični podatki

Št. artikla	7408838
Oznaka 1	Vgradna doza za GES R2
Oznaka 2	za 2x 1 Modul 45
Proizvajalec	OBO
Barva	grafitno črna; RAL 9011
Material	poliamid
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	19,8 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Vgradna instalacijska škatla, prazna, 1x Modul1

Št. artikla: 7408838



Dimenzije



Tehnični podatki

Število vgradnih naprav	2
Število razbremenitev natega	1
Zaščitni okvir talne obloge	ne
Izvedba pokrova	okroglo
Možnost vgradnje tesnila	da
Primerno za dvojno talno vgradnjo	da
Primerno za votlo talno vgradnjo	da
Primerno za mokro vzdrževanje	ne
Primerno za talni kanal	ne
Vrsta naprave	Mera naklona M45
Nosilec naprav za sprejem priključnih doz	ne
Inštalacijska tehnika	Mera naklona M45
Z odprtino za talno oblogo	ne
Maks. vpenjalno območje D	50 mm
Min. vpenjalno območje D	25 mm
Možnosti natezne razbremenitve	da