


Tehnicni list

90-stopinjski lok 110 FT

Št. artikla: 6036842



90-stopinjski lok za izdelavo vodoravnega razcepa, oblikovanec za kabske kanale z možnostjo zaskoka ali vijačenja z višino stranice 110 mm. Montaža brez vijakov z dvojnimi sponami ali z vijačnim spojem s ploščatimi okroglimi vijaki FRS in kombiniranimi maticami M6. Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Prilni material je treba naročiti posebej.



St Jeklo

FT vroče pocinkano

Matični podatki

Št. artikla	6036842
Tip	RB 90 160 FT
Oznaka 1	Kot 90°
Oznaka 2	za kabl. Kanal,vodoravno
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	110x600
Material	Jeklo
Površina	vroče pocinkano
Standard površine	DIN EN ISO 1461
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	510,3 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

90-stopinjski lok 110 FT

Št. artikla: 6036842



Dimenzije



Širina	600 mm
Višina	110 mm
Debelina pločevine	1 mm
Mera B	600 mm
Mera R	50 mm

Tehnični podatki

Odcep (kotnik)	90°
Izvedba spojke	integrirana spojka
Konstruktivna izvedba	Lok, tog
Ohranitev delovanja naprav	ne
Debelina materiala talne plošče S pokrovom	1 mm
Montažna perforacija na dnu	da
Vzorec perforacije NATO	ne
Sprememba smeri	vodoravno
Nerjavno jeklo, luženo	ne
Stranska perforacija	da
Maks. temperaturno območje uporabe	120 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-20 °C
Izvedba za daljše razpone	ne
Vrsta spojke sistema kablskih nosilcev	privito/speto
Priporočeno število vijakov	24 St.
Debelina prečnika	1,25 mm