

Tehnicni list

Aluminijska cev, brez navoja

Št. artikla: 2046002



Elektroinstalacijska cev brez navoja po EN 61386-1, za mehanično zaščito kablov in vodnikov. Brez ostrih robov z notranje strani cevi.



Alu aluminij

Matični podatki

Št. artikla	2046002
Tip	S16W ALU
Oznaka 1	Aluminijasta cev
Oznaka 2	brez navoja
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø16, 3000mm
Material	aluminij
Najmanjša enota VK	30
Količinska enota	Meter
Teža	15,065 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Aluminijska cev, brez navoja


Št. artikla: 2046002



Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Mera D	16 mm
Mera L	3.000 mm
Mera M (mm)	M16
Mera t	1,2 mm



Tehnični podatki

Nadometno	da
Izvedba cevi	togo brez navoja
Inštalacija za beton	ne
Obnašanje pri upogibanju	tog
Tlačna trdnost	težko (1250 N)
Maks. temperatura uporabe	+ 250 °C
Min. temperatura uporabe	- 45 °C
Inštalacija na votlo steno	da
Inštalacija na les	da
Inštalacija pod zemljo	ne
Inštalacija na prostem	da
Klasifikacijska koda	44561
Inštalacija strojev in naprav	da
Z obojko	ne
Ščetkana površina	ne
Polirana površina	ne
Odpornost proti udarcem	težko (2,0 kg/300 mm)
Maks. temperaturno območje uporabe	250 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-45 °C
Taha inštalacija (bitumen, vroči asfalt)	da
Taha inštalacija (estrih)	da
Podometno	ne