

Tehnicni list

Aluminijska cev, brez navoja

Št. artikla: 2046005



Elektroinstalacijska cev brez navoja po EN 61386-1, za mehanično zaščito kablov in vodnikov. Brez ostrih robov z notranje strani cevi.



Alu aluminij

Matični podatki

Št. artikla	2046005
Tip	S32W ALU
Oznaka 1	Aluminijasta cev
Oznaka 2	brez navoja
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	Ø32, 3000mm
Material	aluminij
Najmanjša enota VK	30
Količinska enota	Meter
Teža	33,853 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Aluminijska cev, brez navoja


Št. artikla: 2046005



Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Mera D	32 mm
Mera L	3.000 mm
Mera M (mm)	M32
Mera t	1,3 mm



Tehnični podatki

Nadometno	da
Izvedba cevi	togo brez navoja
Inštalacija za beton	da
Obnašanje pri upogibanju	tog
Tlačna trdnost	težko (1250 N)
Maks. temperatura uporabe	+ 250 °C
Min. temperatura uporabe	- 45 °C
Inštalacija na votlo steno	da
Inštalacija na les	da
Inštalacija pod zemljo	da
Inštalacija na prostem	da
Klasifikacijska koda	44561
Inštalacija strojev in naprav	da
Z obojko	ne
Šetkana površina	ne
Polirana površina	ne
Odpornost proti udarcem	težko (2,0 kg/300 mm)
Maks. temperaturno območje uporabe	250 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-45 °C
Taha inštalacija (bitumen, vroči asfalt)	da
Taha inštalacija (estrih)	da
Podometno	da