

Tehnicni list

Keramična sponka, enostavna

Št. artikla: 7205704



Keramična sponka, obstojna pri visokih temperaturah, za naknadno vgradnjo v FireBox serije T. Preizkušeno po DIN EN 60998-2-1:2004.



Matični podatki

Št. artikla	7205704
Tip	TK 10
Oznaka 1	Keramična sponka
Oznaka 2	za FireBox T-serijo
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	10 mm ²
Najmanjša enota VK	5
Količinska enota	kos
Teža	1,93 kg
Enota teže	kg/100 kos


Tehnicni list

Keramična sponka, enostavna

Št. artikla: 7205704



Dimenzije



Dolžina	12,5 mm
Širina	24 mm
Višina	24 mm

Tehnični podatki

Potrebna je zaključna plošča	ne
Min. priključljiv premer enožilnega voda	10 mm ²
Položaj za priključitev	stransko
Število priključnih mest	2
Število priključnih mest na pol	2
Izvedba električnega priključka 1	Navojni priključek
Izvedba električnega priključka 2	Navojni priključek
Eksplozijsko preizkušena izvedba	ne
Izolacijski material	Keramika
Način montaže	drugo
Min. nazivni presek	10 mm ²
Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	57 A
Število polov	1
Min. temperaturno območje uporabe	250 °C
prozorna	ne