

Tehnicni list

Keramična sponka, dvojna

Št. artikla: 7205707



Keramična sponka, obstojna pri visokih temperaturah, s štirimi možnostmi priključitve za naknadno vgradnjo v FireBox serije T. Preizkušeno po DIN EN 60998-2-1:2004.



Matični podatki

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Št. artikla | 7205707 |
| Tip | TK 16-2 |
| Oznaka 1 | Keramična sponka dvojna |
| Oznaka 2 | za FireBox T-serije |
| Proizvajalec | OBO |
| Dimenzija | 16 mm ² |
| Najmanjša enota VK | 5 |
| Količinska enota | kos |
| Teža | 6,4 kg |
| Enota teže | kg/100 kos |

Tehnicni list

Keramična sponka, dvojna

Št. artikla: 7205707



Tehnični podatki

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Potrebna je zaključna plošča | ne |
| Položaj za priključitev | stransko |
| Število priključnih mest | 4 |
| Število priključnih mest na pol | 4 |
| Izvedba električnega priključka 1 | Navojni priključek |
| Izvedba električnega priključka 2 | Navojni priključek |
| Eksplozijsko preizkušena izvedba | ne |
| Izolacijski material | Keramika |
| Način montaže | drugo |
| Min. nazivni presek | 16 mm ² |
| Število polov | 1 |
| Min. temperaturno območje uporabe | 250 °C |
| prozorna | ne |