

Tehnicni list

Pregrada 110 DD

Št. artikla: 6062335



Pregrada za ločevanje kablov in vodil z različnimi napetostmi ali funkcijami.



St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

Št. artikla	6062335
Tip	TSG 110 DD
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za kableske nosilce
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	110x2995
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	85 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pregrada 110 DD

Št. artikla: 6062335



Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Dolžina	10 ft
Višina	110 mm
Višina	4 in
Debelina pločevine	0,75 mm
Mera H (mm)	4 in
Mera H	110 mm
Mera L	118 ft
Mera L	3.000 mm



Tehnični podatki

Izvedba	L-profil
Način pritrditve	vijačno
Pritrdilna perforacija (ETIM)	ne
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	da
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne