

Tehnicni list

Pregrada 30 DD

Št. artikla: 6062314



Pregrada za odvajanje kablov in vodil z različnimi napetostmi ali funkcijami.



St Jeklo

DD pocinkano cink/aluminij, Double Dip

Matični podatki

Št. artikla	6062314
Tip	TSG 30 DD
Oznaka 1	Pregrada
Oznaka 2	za kableske nosilce
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	30x2995
Material	Jeklo
Površina	pocinkano cink/aluminij, Double Dip
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	3
Količinska enota	Meter
Teža	38 kg
Enota teže	kg/100 m


Tehnicni list

Pregrada 30 DD

Št. artikla: 6062314



Dimenzije



Dolžina	3.000 mm
Dolžina	118 ft
Višina	30 mm
Višina	1 in
Debelina pločevine	0,75 mm
Mera H (mm)	1 in
Mera H	30 mm
Mera L	118 ft
Mera L	3.000 mm



Tehnični podatki

Izvedba	L-profil
Način pritrditve	vijačno
Pritrdilna perforacija (ETIM)	ne
Ohranitev delovanja naprav	ne
Primerno za mrežni kanal	da
Primerno za kabelsko lestev	ne
Primerno za kabelski kanal	da
Nerjavno jeklo, luženo	ne