

Koaksialna zaščita podatkovnega voda za TV-sprejemnike

- zaščita od ene do štirih SAT-napeljav
- zaščita kableske napeljave, na primer DVB-T
- preprosta montaža s pomočjo vijakov in nosilca
- s priključkom F
- optimalne lastnosti prenosa zaradi tehnologije s 75 Ohmi.


Uporaba: zaščita TV- in SAT-sistemov, večkratnih stikal, sprejemnikov in DVB-T sprejemnikov.



### Matični podatki

Št. artikla	5083400
Tip	TV 4+1
Oznaka 1	Prenap. zašč. za podat. napel.
Oznaka 2	za antenske naprave
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	70V
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	37 kg
Enota teže	kg/100 kos

### Tehnični podatki



Nadzor odvodnika	ne
Vklopni čas	<1 ns
Število polov	5
Izvedba	Prenapetostna zaščita – fina
Vstavitevno slabljenje (Insertion loss)	≤3 dB
Ozemljitev prek:	Priključni kabel
Eksplozijsko preizkušena izvedba	ne
Daljinski javljalni kontakt	ne
Skupni odvodni udarni tok (10/350)	5
Skupni odvodni udarni tok (8/20)	0,5 kA
Mejna frekvenca	2800 MHz
Najvišja trajna napetost AC	130
Najvišja trajna napetost DC	185
Najvišja trajna napetost $U_c$   vhodi SAT	22 V
Najvišja trajna napetost $U_c$   prizemni vhod	70 V
Impulzni tok	2,5 kA
Impulzni tok   prizemni vhod	1
Izolacijska upornost	>1 GΩ
Kapaciteta (žila-žila)	<500 pF
Kapaciteta (žila-ozemljitev)	<500 pF
Kategorije	Tip 2+3/C2+C1
LPZ	1→3
Način montaže	Nadometno
Nazivni odvodni udarni tok   vhodi SAT	300 A
Nazivni bremenski tok AC	1,4
Nazivni bremenski tok DC	2 A
Skladno z normo	IEC 61643-21
Dušenje povratnega toka	>30
Priključek za oklop	da
Zaščita	neposredno
Vrsta zaščite	IP10
Raven zaščite	<800 V
Raven zaščite žila-žila	<800 V
Raven zaščite žila-ozemljitev	<800 V
Raven zaščite   vhodi SAT pri In	<45 V
Raven zaščite   prizemni vhod pri In	<500 V
Signalizacija na aparatu	nima
SPD po IEC 61643-21	Class II+III/C2+C1
Natični sistem	F
Odpornost proti udarnemu toku žila-žila	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Odpornost proti udarnemu toku žila-ozemljitev	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Maks. temperaturno območje uporabe	80 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-40 °C
Upornost valov	75 Ω


# Tehnicni list

Zaštita za SAT i kabelski Multiswitch

Št. artikla: 5083400



## Tehnični podatki



Vrsta voda za prenapetostne odvodnike

Podatkovni kabel COAX