

Tehnicni list

Kabelska razdelilna omarica T 60, vtično tesnilo, pritrdilni profil, lita smola
Št. artikla: 2010007



Set je sestavljen iz kabelske razdelilne omarice T 60 s priključno letvico, vlivne smole in enega para rokavic za enkratno uporabo. Dvokomponentna vlivna smola v mešalni vreči za zaščito elektroinstalacij pred vlago v skladu s stopnjo zaščite IP68 in mehanskimi obremenitvami. Vlivna smola ima nizko temperaturo strjevanja in temperaturo obdelave 0–35 °C. Vsebovana količina vlivne smole ustreza prostornini omarice.

Čas obdelave vlivne smole znaša 40 minut pri 5 °C in se skrajša na 20 minut pri npr. 35 °C.


Pri skladiščenju v aluminijasti vreči in temperaturi okolice od 15 do 30 °C je vlivna smola obstojna 24 mesecev.

1 x kabelska razdelilna omarica T 60

1 x priključna letvica

1 x mešalna vreča z vlivno smolo

1 par rokavic za enkratno uporabo



PP polipropilen

Matični podatki



Št. artikla	2010007
Tip	T 60 hars
Oznaka 1	Razdelilna doza
Oznaka 2	z sponko in zalivno maso
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	114x114x57
Barva	svetlo siva RAL 7035
Material	polipropilen
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	64 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnicni list

Kabelska razdelilna omarica T 60, vtično tesnilo, pritrdilni profil, lita smola
Št. artikla: 2010007



Dimenzije



Dolžina	114 mm
Širina	114 mm
Višina	57 mm

Tehnični podatki

Možnost nizanja	da
Število uvodnic	7
Vrsta uvodnice	Vtično tesnilo
Vrsta uvodnice	Kabel
Vrsta skoznjika v ohišju	Stopničasta membrana, z možnostjo odrezanja
Dimenzionirana izolacijska napetost Ui	500 V
pri montaži	brez
Pokrov	ni prozorno
Pritrditev pokrova	privito
Uvodnica od zadaj	da
izbijejo.	7 x M25
Eksplozijsko preizkušena izvedba ognjeodporen	ne
	po standardu VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolna temperatura 650 °C
Oblika	kvadratno
Ohranitev delovanja naprav za Ex-cono	brez
za plin za Ex-cono	brez
za prah za Ex-cono	brez
Ojačan s steklenimi vlakni	ne
Brez halogenov	da
Notranje mere	100x100x48 mm
Z zaščito	ne
S pokrovom	da
Način montaže	Stenska/stropna montaža
Min. nazivni presek	6 mm ²
Nazivna napetost	500 V
Z možnostjo zaplombiranja	da
Vrsta zaščite	IP68
IK-koda stopnje zaščite	IK08
Maks. temperaturno območje uporabe	60 °C
Min. temperaturno območje uporabe	-5 °C
Možnost ulitja	da

Tehnicni list

Kabelska razdelilna omarica T 60, vtično tesnilo, pritrdilni profil, lita smola
Št. artikla: 2010007



Tehnični podatki

Zalivna masa je priložena	da
Odporen proti vremenskim vplivom	da