

Tehnicni list

UVS-razdelilnik močnega električnega toka s stalnim priključkom, posebni električni krog Št. artikla: 6108005



Razdelilnik energije za jaki električni tok s fiksnim priključkom, opremljen in prehodno ožičen.

Vhod: 1 tokokrog izmeničnega toka prek 5-polne sponke brez vijaka, za vodnike preseka 0,5–4 mm².

Izhod: 6 samoblokirnih 3-polnih vtičnic bele barve, 16 A, tip GST18i (vtičnica: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3). Notranje ožičenje: žilni vod iz PVC H07V-U2,5.



St Jeklo

Matični podatki

Št. artikla	6108005
Tip	UVS-6W2
Oznaka 1	Tahi razdelilnik
Proizvajalec	OBO
Material	Jeklo
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	77 kg
Enota teže	kg/100 kos

Tehnični podatki

Način priključitve	Zatični blok
Število odcepov	6
Število vhodnih tokokrogov	1
Vhod	3-polni
Barva sistema konektorjev	bela
Primerno za prehodno ožičenje	ne
Presek priključnega kabla	4 mm ²
Od sistema odvisen sistem konektorjev	da