

# Tehnicni list

UZD350-3 za višino glazure 70-125 mm

Št. artikla: 7410034



Podtalna prehodna in razdelilna doza za talne instalacijske kanale, prekrivane z estrihom, s stranskimi stenami iz jeklene pločevine. Za montažo vgradnih enot v montažne pokrove (treba naročiti posebej). Mogoče jo je brezstopenjsko nivelirati na nazivno višino estriha (možno je hitro niveliranje), estrih pa je mogoče izdelati vezno z drenažnim robom estriha. Z zvočno-tehnično možnostjo razklopitve po položitvi estriha in s sistemskim priborom uporabna tudi za pod težko obremenitvijo.

Stranice so pripravljene za kanale širine 190, 250 in 350 mm.



**St** Jeklo

**FS** neprekinjeno cinkano v ognju

## Matični podatki

Št. artikla	7410034
Oznaka 1	Osnova talne doze
Oznaka 2	za višino estriha 70–125 mm
Proizvajalec	OBO
Dimenzija	510x467x70
Material	Jeklo
Površina	neprekinjeno cinkano v ognju
Standard površine	DIN EN 10346
Najmanjša enota VK	1
Količinska enota	kos
Teža	590 kg
Enota teže	kg/100 kos


# Tehnicni list

UZD350-3 za višino glazure 70-125 mm

Št. artikla: 7410034



## Dimenzije



Mera a	362 mm
Mera A	467 mm
Mera B	510 mm
Mera b	383 mm

## Tehnični podatki

Taha pločevina	da
Izvedba pokrova	univerzalno
Možnost vgradnje tesnila	da
Vgradna odprtina za nadaljno do-zo	ne
Ločljivo	da
Maks. višina estriha	125 mm
Min. višina estriha	70 mm
za priključek cevi	ne
Primerno za zaprti talni kanal v višini estriha	ne
Primerno za talni kanal, prekrit z estrihom	da
Maks. širina kanal	350 mm
Min. širina kanala	190 mm
Maks. višina kanala	48 mm
Min. višina kanala	28 mm
Minimalna višina estriha	70
Nazivna velikost	350 mm
Maks. območje niveliranja	125 mm
Min. območje niveliranja	70 mm